

## 章节测验

### 选择题题库

已完成

1.[单选题]同一等高线上各点的标高都是

- A.不同
- B.相同
- C.有高差变化的
- D.可以交叉的

我的答案：B

2.[单选题]等高线是一组垂直间距相等且平行于() 的假想面，与自然地貌相交切所得的交线在平面上的投影

- A.自然地貌
- B.地面
- C.水平面
- D.地形

我的答案：C

3.[单选题]等高线一般不相交或重叠，只有在()等高线才可能出现相交情况

- A.悬崖处
- B.横过河谷时
- C.横过堤岸时
- D.横亘道路时

我的答案：A

4.[单选题]汇水区是指

- A.相邻谷线间的区域
- B.坡度变化最为剧烈的区域
- C.相邻脊线间的区域
- D.坡度最平缓的区域

我的答案：C

5.[单选题]设计等高线用下列哪类线条表示

- A.细虚线
- B.细点划线
- C.细点长划线
- D.细实线

我的答案：D

6.[单选题]在园林建设中，( )是风景建设组成的依托基础和底界面，也是整个园林空间环境的骨架。

- A.绿化
- B.地形
- C.园路
- D.水面

我的答案：B

7.[单选题]以下()不是地形平面的表达方法。

- A.等高线法
- B.坡级法

C.天际轮廓线法

D.网格法

我的答案：C

8.[单选题]关于园林地形的说法错误的是？

A.在平坦的地形中，可以保持不小于 5%的坡度，以利于排水

B.坡度超过 50%时，自然土坡也很容易保持稳定

C.草坡坡度最好不要超过 25%，土坡坡度最好不要超过 20%，一般平地坡度约为 1~7%

D.平地便于进行群众性的文体活动，人流集散，也形成开朗的景观

我的答案：B

9.[单选题]总图中标注的标高应为？

A.绝对标高

B.相对标高

C.场地标高

D.建筑标高

我的答案：A

10.[单选题]详细规划文本的设计深度一般为

A.1:50

B.1:100

C.1:500

D.1:1000

我的答案：C

11.[单选题]施工图设计文件包括施工图、文字说明和

A.扩初设计

B.预算

C.目录

D.设计合同

我的答案：B

12.[单选题]更加系统、整体的施工图编制方法是

A.分块编制

B.分区编制

C.分层编制

D.分类编制

我的答案：C

13.[单选题]索引方法不包括

A.分区索引

B.分层索引

C.单点索引

D.剖断索引

我的答案：B

14.[单选题]土方工程的施工标高就是()

A.设计标高-原地形标高

B.原地形标高-设计标高

C.平整标高

D.计划标高

我的答案: B

15.[单选题]在建园过程中,对园基原地形往往应()

- A.完全利用,无须改造
- B.充分利用,适当改造
- C.适当利用,充分改造
- D.无须利用,完全改造

我的答案: B

16.[单选题]竖向设计是指在一块场地上进行( )于水平面方向的布置和处理。

- A.交切
- B.相对
- C.平行
- D.垂直

我的答案: D

17.[单选题]竖向设计的方法有多种,常用约有( )、断面法、模型法等。

- A.标杆法
- B.等高线法
- C.插入法
- D.桩木法

我的答案: B

18.[单选题]用设计等高线进行竖向设计,所谓“零点”,就是( )的点。

- A.原地形绝对标高为零
- B.原地形相对标高为零
- C.设计标高为零
- D.不填不挖

我的答案: D

19.[单选题]( )适用于带状地形(如带状山体、水体、沟渠、堤、路堑、路槽等)的土方量计算。

- A.求体积公式法
- B.垂直断面法
- C.水平断面(等高线)法
- D.方格网法

我的答案: B

20.[单选题]园林给水的类型中没有的是( )。

- A.生活用水
- B.养护用水
- C.造景用水
- D.农业灌溉用水

我的答案: D

21.[单选题]排水工程的主要任务是把( )收集起来并输送到适当地点排除,或经处理后再重复利用和排除掉。

- A.雨水、废水、污水
- B.雨水、脏水、废水
- C.污水、废水、脏水
- D.无用水、雨水、脏水

我的答案： A

22.[单选题]下面哪些用水不是生活用水：

- A.饮用水
- B.烹饪水
- C.洗涤水
- D.动物笼舍清洗

我的答案： D

23.[单选题]截水沟一般应与坡地的 ( ) 平行设置。

- A.水流方向
- B.等高线
- C.坡度
- D.纵横纹理

我的答案： B

24.[单选题]从视觉效果和生态效益角度考虑， ( ) 作为停车场铺装更适合。

- A.沥青
- B.植草砖
- C.广场砖
- D.混凝土

我的答案： B

25.[单选题]以下不耐火的石材为？

- A.花岗岩
- B.大理石
- C.砂岩
- D.板岩

我的答案： A

26.[单选题]十字形水渠是()园林常采用的理水手法

- A.日本
- B.意大利
- C.伊斯兰
- D.中国

我的答案： B

27.[单选题]园林用水从布局上看可分为( )两种形式

- A.规则式和不规则式
- B.静水和动水
- C.集中和分散
- D.下沉式和台地式

我的答案： C

28.[单选题]下列哪个不是水在造景中起的基本作用()

- A.基底作用
- B.引导作用
- C.系带作用
- D.焦点作用

我的答案： B

29.[单选题]水景设计的常用手法中，渗透是指( )的渗透。

- A.水景和植物
- B.水景和建筑
- C.水景和园路
- D.水景和假山

我的答案: B

30.[单选题]日本枯山水运用的是水景设计中的()手法。

- A.亲和
- B.仿形
- C.隐约
- D.象征

我的答案: D

31.[单选题]蜿蜒曲折的溪流在树林、水草地、岛屿、湖滨之间回环盘绕,体现了水景的()特点。

- A.萦回
- B.隔流
- C.沟通
- D.暗示

我的答案: A

32.[单选题]中国古典园林中,水体一般为()

- A.静态水体
- B.流水
- C.喷泉
- D.跌水

我的答案: A

33.[单选题]在北方冰冻地区,营建水景时,常采用的水池为()

- A.刚性水池
- B.柔性水池
- C.混凝土水池
- D.方形水池

我的答案: B

34.[单选题]园林湖池设计中,距离没有栏杆的岸边、桥边、汀步边以外宽 1.5~2m 的带状范围内,要设计为安全水深,既水深不得超过()

- A.0.2m
- B.0.7m
- C.1.2m
- D.1.5m

我的答案: B

35.[单选题]溢泉是()

- A.流水
- B.落水
- C.静水
- D.压力水

我的答案: D

36.[单选题]园林水体设岛应注意与水面的尺度比例相协调。一般大水面()

- A.不宜设岛
- B.居内设岛
- C.可设岛屿，但不宜居中
- D.必须设岛

我的答案：C

37.[单选题]水面直径小、水边景物高，则在水区内视线的仰角比较()，水景空间的闭合型也比较()

- A.大强
- B.小强
- C.大弱
- D.小弱

我的答案：A

38.[单选题]我国古典园林中为了变换、组织水平游览视线，多在水面上建()

- A.平桥
- B.折桥
- C.拱桥
- D.汀步

我的答案：C

39.[单选题]细部特性不包括

- A.适宜性
- B.安全性
- C.艺术性
- D.精确性

我的答案：D

40.[单选题]一般而言，分割线与圆形铺地的边界

- A.相交
- B.相切
- C.垂直
- D.以上均可

我的答案：C

41.[单选题]为调整人们的透视及视错觉，铺装的线性应与视线方向

- A.垂直
- B.平行
- C.相交
- D.垂直或平行

我的答案：A

42.[单选题]由于园路设计车速较低，一般可以不考虑行车速度，只要满足汽车本身(前后轮间距)的最小转弯半径即可。因此，平曲线最小半径一般不小于( )m。

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

我的答案：C

43.[单选题]下列说法错误的是( )。

- A.曲线加宽值与车体长度的平方成反比，与弯道半径成正比
- B.当弯道中心线平曲线半径  $R > 200\text{m}$  时可不必加宽
- C.为使直线段上的宽度逐渐过渡到弯道上的加宽值，需设置加宽缓和段
- D.为了通行方便，园路的分支和交汇处应加宽其曲线部分，使其线形圆润、流畅，形成优美的视角

我的答案：C

44.[单选题]以下不属于园路纵断面设计主要内容的是( )。

- A.确定路线各处合适的标高
- B.选择道路各处合适的竖曲线半径
- C.设计各路段的纵坡及坡长
- D.依据规划道路的宽度和道路断面形式，结合实际情况确定合适的横断面形式

我的答案：D

45.[单选题]在路基排水不良或有冻胀、翻浆的路段上，为了排水、隔温、防冻的需要，一般选用煤渣土、石灰土等筑成的路面层结构是( )。

- A.面层
- B.结合层
- C.基层
- D.垫层

我的答案：D

46.[单选题]下列园路铺地工程施工步骤正确的是( )。

- A.放线—铺筑基层—结合层的铺筑—准备路槽—面层的铺筑
- B.放线—铺筑基层—准备路槽—结合层的铺筑—面层的铺筑
- C.放线—准备路槽—结合层的铺筑—铺筑基层—面层的铺筑
- D.放线—准备路槽—铺筑基层—结合层的铺筑—面层的铺筑

我的答案：D

47.[单选题]已知路面中心与边缘的高差为  $h$ ，路面宽度为  $B$ ，路拱坡度为  $i$ ，则可知其三者关系为( )。

- A. $h=Bi/2$
- B. $h=B/2i$
- C. $h=Bi/4$
- D. $h=B/4i$

我的答案：A

48.[单选题]冬季沥青类路面施工时，不宜在低于( ) $^{\circ}\text{C}$ 的环境下施工。

- A.-5
- B.0
- C.5
- D.10

我的答案：C

49.[单选题]坡度 30%对应的角度约是( )。

- A.10 度
- B.17 度
- C.30 度
- D.37 度

我的答案：B

50.[单选题]园林用地的竖向设计就是园林中各景点、各种设施及地貌等在( )上如何创造高低变化和协调统一的设计。

- A.平面
- B.立面
- C.高程
- D.土方

我的答案: C

51.[单选题]适用于平整场地的土方计算方法是( )

- A.等高面法
- B.体积法
- C.垂直断面法
- D.方格网法

我的答案: D

52.[单选题]( )最适于大面积的自然山水地形的土方计算。

- A.水平断面法
- B.体积公式法
- C.方格网法
- D.垂直断面法

我的答案: A

53.[单选题]下列不属于竖向设计内容的是( )。

- A.地形设计
- B.排水设计
- C.平面定位
- D.植物高程设计

我的答案: C

54.[单选题]在较大比例尺地形图上,为了便于读图,规定从零米算起,每隔四条基本等高线加粗为粗实线,这类等高线叫做( )。

- A.间曲线
- B.计曲线
- C.首曲线
- D.助曲线

我的答案: B

55.[单选题]残疾人坡道最大纵坡不宜超过( ),若不通车的人行游览道坡度在( )以上,就必须设计为梯级道路。

- A.12%;8%
- B.8%;12%
- C.16%;20%
- D.20%;16%

我的答案: B

56.[单选题]“岸线”指的是()

- A.驳岸或护坡压顶的外边线(临水)
- B.最高水位线
- C.常水位线
- D.驳岸墙体的中心线

我的答案：A

57.[单选题]江南私家宅第园林经常利用()以达到小中见大的效果。

- A.仿形手法
- B.收聚手法
- C.强迫视距
- D.空间渗透

我的答案：C

58.[单选题]法国凡尔赛宫的的水景造景类型为

- A.规则式集中水面
- B.规则式分散布置的水面
- C.不规则式分散布置的水面
- D.不规则式集中水面

我的答案：A

59.[单选题]多见于日式庭园中的水景造景类型是

- A.瀑布
- B.叠水
- C.枯瀑
- D.泻流

我的答案：C

60.[单选题]在水面空间处理中，利用水中的堤、岛、植物、建筑，与各种形态的水面相互包含与穿插，形成湖中有岛、岛中有湖，景观层次丰富的复合性水面空间。这样的水景设计手法为

- A.渗透
- B.暗示
- C.萦回
- D.迷离

我的答案：D

61.[单选题]一般而言，铺装的基本构造由上而下依次为

- A.垫层——基层——结合层——面层
- B.基层——垫层——结合层——面层
- C.面层——结合层——基层——垫层
- D.面层——结合层——垫层——基层

我的答案：C

62.[单选题]将园林中生活污水、生产废水、游乐废水和天然降水从产生地点收集、输送和排放的基本方式，称为 ( )。

- A.输送水体制
- B.收集水体制
- C.排水体制
- D.给排水体制

我的答案：C

63.[单选题]排水明渠的断面一般为( )形。

- A.长方形
- B.梯形
- C.正方形

D.平行四边形

我的答案：B

64.[单选题]园林给排水的特点之一是，园林中用水点比较( )。

A.分散

B.少量

C.集中

D.汇集

我的答案：A

65.[单选题]江、河湖水库等地的水被称作( )。

A.环境水

B.地表水

C.表面水

D.地面水

我的答案：B

66.[单选题]索引方法不包括

A.分区索引

B.分层索引

C.单点索引

D.剖断索引

我的答案：B

67.[单选题]测量坐标网应画成\_\_\_\_，坐标代号宜用\_\_\_\_表示

A.交叉十字线，X、Y

B.网格通线，X、Y

C.交叉十字线，A、B

D.网格通线，A、B

我的答案：A

68.[单选题]总平面图上有测量和建筑两种坐标系统时，应在附注中注明两种坐标系统的换算公式

A.对

B.错

我的答案：A

69.[单选题]如果局部平面面积较大，宜采用\_\_\_\_索引的形式

A.分区

B.分层

C.单点

D.剖段

我的答案：A

70.[单选题]在平面、立面上的地形规划设计，一般在详细规划设计阶段称为( )

A.竖向设计

B.地形景观规划

C.地形设计

D.标高设计

我的答案：B

71.[单选题]总图应按上北下南方向绘制。根据场地形状或布局，可向左或右偏转，但不宜超

过( )度。总图中应绘制指北针或风玫瑰图

- A.15
- B.60
- C.30
- D.45

我的答案： D

72.[多选题]排水体制分为:( )和( )

- A.截留式合流制排水体制
- B.分合流排水体制
- C.分流制排水体制
- D.合流制排水体制

我的答案： CD

73.[多选题]道路系统的基本形式按平面结构可以划分为以下哪几种( )。

- A.保证与相交的道路、广场、街坊、沿路建筑物和出入口有平顺的衔接
- B.尽量利用原地形，保证路基稳定，工程量小
- C.园路应配合组织园内地面水的排除，并与各种地下管线密切配合
- D.线形平顺，保证行车安全和设计车速

我的答案： ABCD

1.(填空题，5分)

设计标高与原地形标高之差，称为\_\_施工标高\_\_。

2.(填空题，5分)

土壤自然堆积，经过沉落稳定后的表面与地平面所形成的夹角，即土壤的\_\_自然倾斜角\_\_。

3.(填空题，5分)

等高线是一组垂直间距相等、\_\_平行于水平面\_\_的假想面，与自然地形所得的交线在平面上的投影。

4.(填空题，5分)

等高线一般不相交或重叠，只有在\_\_悬崖处\_\_等高线才可能出现相交情况。

5.(填空题，5分)

设计等高线一般用\_\_细实线\_\_表示。

6.(填空题，5分)

某园路起点至终点为下坡，两点之间水平距离长 800m，设计起点高程为 295.00m，设计坡度为 3%，终点高程应是\_\_271m\_\_。

7.(填空题，5 分)

道路系统的基本形式按交通流线划分可以分为\_\_人车分流道路系统\_\_、\_\_人车混行道路系统\_\_、人车部分分流道路系统。

8.(填空题，5 分)

我国古典园林中为了变换、组织水平游览视线，多在水面上建\_\_折\_\_桥。

9.(填空题，5 分)

设计等高线一般用\_\_细实线\_\_表示，原始等高线一般用\_\_细虚线\_\_表示。

10.(填空题，5 分)

由胶凝材料、水和骨料等按适当比例配置，经混合搅拌，硬化成型的人工石材称为\_\_混凝土\_\_。

11.(填空题，5 分)

天然河岸和人造流水岸壁的构造按材质划分一般为\_\_土岸\_\_、\_\_石岸\_\_、\_\_水泥岸\_\_3 种。

12.(填空题，5 分)

典型的园路由面层、\_\_结合层\_\_、基层、垫层和土层组成。

13.(填空题，5 分)

排水工程的主要任务是\_\_把雨水\_\_、\_\_废水\_\_、\_\_污水\_\_、收集起来并输送到适当地点排除，或经处理后再重复利用和排除掉。

14.(填空题，5 分)

海绵城市常用的七种绿色措施包括:\_\_雨水花园\_\_、渗透池、\_\_绿色屋顶\_\_、植草沟、生物滞留区、\_\_下沉式绿地\_\_和透水铺装。

15.(填空题，5 分)

与园林建筑相结合的砌石中，用于建筑入口的称为\_\_踏跺\_\_、\_\_蹲配\_\_;位于建筑外拐角的称为\_\_抱角\_\_，内拐角的称为\_\_镶隅\_\_。

16.(填空题, 5 分)

园林用水从布局上看可分为\_\_集中\_\_、\_\_分散\_\_两种形式

17.(填空题, 5 分)

城市静水的常见应用形式有:下沉式水池、\_\_台地式水池\_\_、\_\_室内外沟通体式水池\_\_、\_\_平满式水池\_\_等。

18.(填空题, 5 分)

水池设计主要讲究平面形式的变化, 根据静水的平面变化, 一般可以分为\_\_规则式水池\_\_和 \_\_自然式水池\_\_。

19.(填空题, 5 分)

刚性铺装是铺装构造中含 \_\_混凝土或钢筋混凝土\_\_的铺装。

20.(填空题, 5 分)

排水体制分为:\_\_合流制\_\_和 \_\_分流制\_\_

21.(填空题, 5 分)

合流制排水系统是指\_\_生活污水\_\_雨水和\_\_工业废水\_\_合流排水的系统

22.(填空题, 5 分)

雨水排水系统的基本构成部分有:汇水坡地、雨水浅沟和建筑物屋面、天沟、雨水斗、\_\_排水明渠\_\_、暗沟、截水沟、\_\_排水沟\_\_、雨水口、雨水井、\_\_雨水排水管网\_\_、出水口、雨水排水泵站

23.(填空题, 5 分)

更加系统、整体的施工图编制方法是\_\_分层\_\_编制